



ARP

AIR-GAP REGULATED PIPELINE



جهاز 2U يُركب في الحامل

فحص المحتوى والحجر: لا شيء يعبر دون فحص

قبل أن يتحرك أي شيء، يمر كل ملف بمرحلتين منفصلتين: تحقق حتمي وفحص بالمحركات. لا يجيب الفحص إلا بنعم أو لا، ويُسجل كل جواب مع الإصدار الذي أعطاه.

لمن: متخصصو الأمن الذين يقيمون
طريقة فحص المحتوى

في هذا الكتالوج: قواعد التحقق السبع عشرة،
ومحركات الفحص الثلاثة، وكيف يصدر الحكم،
والحجر، والأدلة التي تُحفظ

<https://www.bardin.tech/ar/bardingate-arp/>

يعامل ARP أسماء الملفات وامتداداتها وأنواعها المعلنة وبنى الأرشيفات ومخرجات المحركات على أنها مدخلات معادية. ولا تجري الفحوص إلا على البايتات التي حُسبت بصمتها عند القبول وحُفظت داخل الجهاز، لا على ملف المصدر أبدًا، فهو خارج حدود الثقة.



تبقى شبكتك منفصلتين ولا تتصلان ببعضهما ماديًا أبدًا؛ وجهاز 2U متصل بإحدهما فقط في أي لحظة.

•	٤	١٧	٢
بابت تغيّر في الملف المسلم	محركات فحص: ClamAV و DLP و YARA والذكاء الاصطناعي	قاعدة تحقق حتمية	مرحلتان منفصلتان: التحقق والفحص

مرحلتان بطبيعتين مختلفتين

فحص بالمحركات	تحقق حتمي
يعتمد على التوافق والقواعد المثبتة: «هل في هذا الملف شيء لا نسمح بعبوره؟». كل محرك مطلوب أو اختياري حسب المسار، ويُسجل إصداره مع النتيجة.	المدخل نفسه، النتيجة نفسها. يسأل: «هل الملف هو ما يدّعيه، ضمن ما يقبله هذا المسار؟». ويجري أولاً، فلا يصل أرشيف معادٍ إلى أي محرك أبدًا.



نعم أو لا، ولا جواب ثالث

الفحص الذي جرى له جواب. أما الفحص الذي لم يجرِ (تعطل المحرك، انتهاء المهلة) فلا يقول شيئاً عن الملف؛ إنه فشل في الآلية وليس حجراً أبداً.

سبع عشرة قاعدة تحقق

المجموعة	القواعد	تحمي من
التسمية	· IllegalChars · FilenameLength · MultiExtension · ReservedNames PathTraversal	الأسماء التي تكسر نظام ملفات الوجهة أو تضلّله أو تفلت منه، بما فيها أسماء الأجهزة المحجوزة وتسلسلات اجتياز المسارات.
النوع	· ExtensionBlocklist · ExtensionAllowlist MimeExtensionMatch · MimeDetect	محتوى ليس من نوع مقبول، أو يناقض نوعه المكتشف امتداده.
الحجم	MaxFileSize	ملفات تتجاوز ما جُهِز له المسار والجهاز.
الأرشفيف	· ArchiveEntryCount · ArchiveDepth · ArchiveSymlink · ArchivePathTraversal ArchivePasswordProtected	قنابل الأرشفيف، والمداخل التي تفلت عند الاستخراج، والروابط إلى الخارج، والمحتويات المشفرة التي لا يمكن فحصها.
المحتوى النشط	OfficeActiveContent · PdfActiveContent	مستندات تحمل نصوصاً برمجية أو وحدات ماكرو مضمّنة.

«مشفّر» يعني «غير قابل للفحص»، لا «خبث»

الأرشفيف المشفّر لا يُحكم عليه بأنه خبيث؛ إنه محتوى لا يستطيع أي محرك النظر داخله. والمسار الذي يقبله قد اتخذ اختياراً متعمداً.

أربعة محركات فحص

 <p>YARA</p> <p>قواعد للتهديدات والمحتوى المحظور؛ مجموعات موقّعة، وتفعيل ذري، ولا خلط بين الإصدارات.</p>	 <p>ClamAV</p> <p>كشف البرمجيات الخبيثة بالتواقيع من مجموعة موقّعة تعمل دون اتصال؛ ويُسجّل إصدارها مع كل نتيجة.</p>	 <p>DLP</p> <p>أربع عائلات من الكواشف: الأنماط، والقواميس، والتصنيفات، والعشوائية. يكشف فقط، ولا يُقنّع ولا يعيد الكتابة، وليس فيه عن قصد تقييم بالتعلم الآلي: يجب أن تكون النتائج قابلة للتكرار والتفسير.</p>	 <p>نموذج الذكاء الاصطناعي</p> <p>يعمل على الجهاز نفسه دون اتصال، ويفحص ما مرّ من القواعد الثابتة. يستطيع أن يوقف ملفاً، ولا يستطيع أبداً أن يمرّره؛ ويُسجّل إصداره مع كل نتيجة.</p>
--	---	--	--

الحكم: من الأدلة إلى النتيجة

ما وُجد	النتيجة
نتيجة بدرجة CRITICAL أو HIGH أو MEDIUM	حُكم ضده: حجر
يحكم نموذج الذكاء الاصطناعي بأن الملف خبيث أو في غير موضعه	حُكم ضده: حجر
نتائج LOW أو INFO فقط	مرور
لا نتائج، واكتمل كل محرك مطلوب	مرور
محرك مطلوب لم يكتمل، أو لم يكن متاحًا، أو استنفد محاولاته	فشل بسبب عطل في الآلية، ولا يُحجر أبدًا

الحجر نهائي

الملف المحجور لا يُسَلَّم أبدًا. وهي تُفرض في عدة مواضع مستقلة حتى لا يفتح خطأ واحد: دورة حياة النقل لا مخرج فيها من الحجر، وواجهة REST لا نقطة فيها للإفراج، وقائمة الصلاحيات لا صلاحية فيها للإفراج، وصفحة الحجر في لوحة التحكم لا زر فيها للإفراج.

ما يستطيع المُشغِّل فعله وما لا يستطيع

الإجراء	متاح
رؤية كل عنصر محتجز مع المسار والسبب والأدلة كاملة	نعم
تصدير تقرير بالبيانات الوصفية والأدلة	نعم؛ دون المحتوى أبدًا
التخلص المبكر من المحتوى المحتجز	نعم، مع تسجيل السبب في التدقيق
قراءة المحتوى المحتجز أو تنزيله	لا؛ لا يوجد طريق لذلك
الإفراج، أو نقض الحكم، أو إعادة المعالجة	لا

مهمة المُشغِّل أن يفهم ويرفع الأمر، لا أن ينقض الحكم. يُعالج الملف المحجور خطأً بالحديث مع مالك النظام المنتج، وإن كانت السياسة خاطئة فبتغيير مسجل في التدقيق للسياسة؛ ثم يعيد المصدر الإرسال.

✦ لا شيء يحتاج إلى ضبط يوميًا بعد يوم

تختار ملف المسار مرة واحدة وتجري الفحوص وحدها. وتُحدَّث التواريخ والقواعد بحزمة بيانات موقَّعة تعمل دون اتصال، دون أي تغيير في البرمجيات.

أربع نهايات استثنائية، لكل منها صاحب

النهاية	المعنى	مشكلة من
QUARANTINED	حكم فحص المحتوى ضد الملف.	المحتوى: أرسل النظام المنتج شيئًا لا يقبله هذا المسار.
REJECTED	رفضه موافق، أو لم يقرر أحد في الوقت المحدد.	الإجراءات: رفض شخص أو لم تتصرف المؤسسة.
FAILED	فشلت آلية واستنفدت محاولاتها.	الجهاز أو البيئة: المضيفون أو المحركات أو السعة.
سَلَم، ولم يُسَلِّم	وصل الملف لكن التصرف في المصدر فشل.	نظام المصدر.

لأن هذه الأربع لا تُجمع أبدًا تحت «أخطاء»، يرى المُشغِّل الإشارة: ارتفاع FAILED يعني أصلح الجهاز، وارتفاع QUARANTINED يعني تحدَّث مع المنتج، وارتفاع REJECTED بسبب انتهاء المهلة يعني أن أحدًا لا يتابع طابور الموافقات.

أدلة تدوم

كل تشغيل يترك سجلًا واحدًا غير قابل للتغيير

ما لا يُحفظ أبدًا

- المحتوى المطابق خارج سياق محدود ومُقتَّع
- نص التوقيع أو القاعدة
- مخرجات المحرك الخام وتتبعات الأخطاء
- المسارات المطلقة على المضيف

- ما الذي جرى وبأي إصدار
- مقابل أي إصدار من مجموعة المحتوى
- الحكم ورمز السبب والنتائج المحدودة
- بما فيها التشغيلات التي لم تكتمل

الملف الذي يفشل لا يعبر أبدًا، والملف الذي لم يُفحص لا يُعلن سليمًا أبدًا.

كتالوجات أخرى لهذا المنتج

كتالوج ٤

الأمن والتشغيل

كتالوج ٢

المسارات والسياسة

كتالوج ١

نظرة عامة على المنتج



للاستشارة وطلب عرض توضيحي ومعلومات الاتصال:

<https://www.bardin.tech/ar/bardingate-arp/>

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق.